

Lastraversen-Höheneinstellung mit Ratschen-Option:

(2 Personen sind dafür erforderlich – eine Person für die Schraube und eine für den Pfosten)
Immer Handschuhe im Umgang mit diesem System tragen!

1. Die erforderliche Höhe festlegen (wobei immer die niedrigste Einstellung für die jeweilige Arbeit zu wählen ist).
2. Sicherungsschrauben aus dem Pfosten entfernen.
3. Die Ratsche betätigen, um die gewünschte Höhe einzustellen. Dabei sicherstellen, dass die Schraubenbohrungen fluchten.
4. Die 2 Sicherungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben wieder einsetzen und anziehen.
5. Die Schritte 2-4 am anderen Dreiecksrahmen wiederholen, und dabei sicherstellen, dass die Dreiecksrahmen zum Schluss die gleiche Höhe haben.
6. Alle Schrauben am Portalkran sichern und kontrollieren.
7. Das Hebezeug nun anbringen, wenn es noch nicht an der Hebestelle der Laufkatze angebracht sein sollte (bei Bedarf eine Stehleiter zu Hilfe nehmen). Wenn dies nicht sicher sein sollte, den Portalkran wieder demontieren und ab Schritt 6 der Portalkran- Montageanleitung wieder neu beginnen.



**Die Höheneinstellung darf nicht unter Last vorgenommen werden.
!!!Bitte beachten Sie unbedingt die Montage- und Bedienungsanleitung um einen sicheren Auf- und Abbau sowie einen sichere Bedienung zu gewährleisten!!!**